

# VISIONTECH LIPPA


CO2 LASER SYSTEM



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	LIPPA 47	LIPPA 75
Area di lavoro	470x300mm	750x300mm
Altezza materiale lavorabile	120mm (Azionamento Elettrico)	220mm (Azionamento Elettrico)
Velocità di incisione	800mm/sec	800mm/sec
Messa a Fuoco	Autofocus software / doppio puntatore	Autofocus software / doppio puntatore
Tipologia di Laser	CO2 in vetro raffreddato a liquido	CO2 in vetro raffreddato a liquido
Potenza erogata e frequenza	40W - 10.64µm	50W - 10.64µm
Durata indicativa Sorgente Laser	≥ 2500 Ore	≥ 3000 Ore
Risoluzione di incisione	0.0254mm (1000DPI)	0.0254mm (1000DPI)
Dimensioni macchina	820mm (L) x 650 (P) x 480mm (H)	1120mm (L) x 650mm (P) x 560mm (H)
Peso macchina	40 kg	90 kg
Alimentazione	220v ±5% 50Hz	220v ±5% 50Hz
Connessione	USB, Ethernet (wifi su richiesta)	USB, Ethernet (wifi su richiesta)
Compatibilità sistemi operativi	Windows, macOS, Linux	Windows, macOS, Linux

# LA NOSTRA NUOVA VISIONE DEI PARTICOLARI



## SAFETY FIRST

Lo sportello in vetro Safety Glass è solo una delle molteplici caratteristiche esclusive di sicurezza che ci contraddistinguono sul mercato.




## ALL IN ONE

Tutto ciò che ti serve all'interno di una struttura solida e compatta. Collega la spina e sei pronto per creare i tuoi capolavori.



## TELECAMERA CCD

Visualizza in tempo reale un'anteprima del tuo progetto, per rendere semplice il posizionamento della grafica sul materiale.



## USER FRIENDLY

La gestione del lavoro tramite un software semplice e completo rende questo sistema facile e alla portata di tutti.



## SMART PANEL

Un semplice ed intuitivo pannello di controllo ad icone per gestire tutte le funzioni della macchina.



## DESIGN ESCLUSIVO

Progettiamo e costruiamo le nostre macchine, secondo standard elevati, con un rapporto area di lavoro/ingombro unico nel settore.



## SMART FOCUS

Esclusivo sistema a doppio puntatore rosso per una rapida messa a fuoco, programmabile anche da software.



## DOUBLE AIR ASSIST

Comodo compressore interno ed ulteriore ingresso per compressore esterno controllabile tramite regolatore dotato di manometro.

## SEDE&FILIALI

CUNEO Via Boves, 2 - 12089 Villanova Mondovì (CN) Italy - Tel. 0174 088 066

TORINO Via Calabria, 27/A - 10143 Torino (TO) Italy - Tel. 347 68 34 159

ROMA Lungo Mare Duca degli Abruzzi n°84 - 00121 Roma - Tel. 329 77 52 475

[info@worklinestore.com](mailto:info@worklinestore.com)

[worklinestore.com](http://worklinestore.com)

